



SKUPAJ:	Σ	90,14 m ²	432,46 m ²	522,60 m ²
---------	----------	----------------------	-----------------------	-----------------------

LEGENDA:

Simbol: _____ Opis: _____ količina: _____

STENE, KONSTRUKCIJE

OBSTOJEĆI NOSILNI (MASIVNI) ZIDovi

OBSTOJEĆE NENOSILNE PREDELNE STENE

MAVČNO-KARTONSKE PREDELNE STENE/OBLOGE

OPOMBA: Kjer tip mavčne plošče ni določen, se upošteva navadno ploščo kot Knauf GKB

	(ST1)	KNAUF tip W112 - pregredna stena; deb. 10cm, podkonstrukcija CW50, Impregirane mavne pl. GKB
	(ST2.1)	KNAUF tip W112 - pregredna stena; deb. 12,5cm., podkonstrukcija CW75, zvočna izolaci. Rw=70dB
	(ST2.2)	požarne mavčne plošče GKF
	(ST3)	KNAUF tip W112 - pregredna stena; deb. 15cm, podkonstrukcija CW100, Impregirane mavne pl. GKB
	(ST4)	KNAUF tip W115 - mestanovanjska pregredna stena; deb. 21,5cm, podkonstrukcija CW75, (z dodatno 5 ploščo med podkonstrukcijo), zvočna izolaci. Rw=70dB
	(ST5)	KNAUF tip W115 - mestanovanjska pregredna stena; deb. 18cm, podkonstrukcija CW75+CW50, zvočna izolaci. Rw=64dB, požarne impregirane mavne plošče GKF1
	(ST6)	KNAUF tip W116 - pregredna inštalacijska stena; deb. 34cm, Impregirane mavne plošče GKB1

OZNAKE

OZNAKA VRAT (SVETLA ODPRITINA)

V - lesena vrata

DODATNE OZNAKE:

A - avtomatika

S - stidna/zasteklena (kovinski okviri)

D - drsna

1 - zap. sk. vrst enosnega tipa

VEZAVA VRAT NA POŽARNO CENTRALO - električno napajanje (elektro magnet / avtomatsko zapiralo)

NOTRANJA SENČILA na elektro pogon (screen roljoli)

MENJAVA TLAKA, ALU U-profil Roll, art. št. 11.11700, za deb. 8,2mm

OZNAKA SESTAVE (glej seznam "sestave konstrukcij in itakov")

METEORNA VERTIKALA - klasični sistem strešnega odvodnjavanja

KANALIZACIJSKA VERTIKALA

INSTALACIJE IN IZPUSTI

RADIATORJI (glej načrt strojnici inštalacij)

VPA-SD1

95 / 210

(T1)

IV1

KV1

